

# M90W



- 19" (48,26 cm) TN TFT-LCD
- 16:10 Widescreen
- 1000:1 Kontrastverhältnis
- 300 cd/m<sup>2</sup> Helligkeit
- 5 ms Reaktionszeit
- Integrierter TV-Tuner (DVB-T & analog)



## Das Multifunktionstalent

Der Hyundai M90W vereint kompromisslos die Funktionalität eines High-end-Monitors mit der eines Fernsehgerätes. Dank einer Reaktionszeit von nur 5 ms eignet sich das Display hervorragend zur Darstellung von schnell bewegten Bildern. Der Computer wird wie gewohnt über den analogen D-Sub-Anschluss verbunden. Weitere Multimedia-Anschlüsse wie HDMI und SCART ermöglichen den Anschluss einer Vielzahl von multimedialen Endgeräten: DVD-Player, Spielekonsole, Digitalkamera, usw. Der integrierte TV-Tuner wird komfortabel über die mitgelieferte IR-Fernbedienung angesteuert. Das moderne Design in der Black Color Edition rundet das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Multifunktionstalents ab.

**HYUNDAI**

Your Eyes. We Care!


**DVB-T HDMI**

<b>Technologie</b>	LCD/TN	A-Si TFT Active Matrix
<b>Panel-Spezifikationen</b>	<b>Größe/ Diagonale</b>	19" / 48,26 cm
	<b>Blickwinkel (horizontal / vertikal)</b>	160° / 160°
	<b>Pixelabstand</b>	0,2835 mm (H x V)
	<b>Kontrastverhältnis</b>	1000:1 (typisch)
	<b>Reaktionszeit</b>	5 ms (typisch)
	<b>Helligkeit</b>	300 cd/m <sup>2</sup> (typisch)
	<b>Seitenverhältnis</b>	16:10
	<b>Active Display Größe (H x V)</b>	08.24 x 255.15 mm
	<b>Display Farben</b>	16,7 Mio.
	<b>Bildwiederholrate</b>	<b>horizontal   vertikal</b>
<b>maximal   empfohlen</b>		1440x900 @75 Hz   1440x900 @60 Hz
<b>Auflösung</b>	<b>voreingestellt / analog</b>	640x480 @60/75 Hz, 720x400 @75 Hz, 800x600 @60/75 Hz, 1024x768 @60/75Hz, 1280x768 @60/75 Hz, 1280x1024 @60/75 Hz, 1440x900 @60/75 Hz
	<b>voreingestellt / digital</b>	640x480 @60 Hz, 800x600 @60 Hz, 1024x768 @60 Hz
<b>Eingangssignal</b>	<b>Video</b>	RGB analog, HDMI (digital Signal)
	<b>Synchronisation</b>	H/V - Separate, TMDS Signal
<b>Anschlüsse</b>	<b>analog</b>	D-Sub 15-pin, HDMI, SCART (full), TV-Antena, PC Audio in
	<b>Kabellänge</b>	1,5 m
<b>Tuner</b>	<b>digital   analog</b>	1 x DVB-T   1x analog
<b>TV System</b>	<b>digital   analog</b>	OFDM   PAL B/G, D/K, I/SECAM B/G, D/K, L
<b>RF Signal</b>		VHF, UHF, CATV
<b>Plug-and-Play</b>		VESA DDC 2B
<b>Einstellmöglichkeiten (On-Screen-Menü)</b>	<b>analog</b>	Eingangssignal Auswahl, Helligkeit, Kontrast, H/V-Position, Clock, Phase, Farbtemperatur, Schärfe, OSD Menu Sprache, Recall, Volume, Display Seitenverhältnis, Auto Adjustment
	<b>digital</b>	Eingangssignal Auswahl, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur, OSD Menu Sprache, Recall, Volume
<b>Lebensdauer (MTBF)</b>	<b>Panel/ Backlight</b>	50.000 Betriebsstunden
<b>Power Management</b>		VESA DPMS
<b>Spannungsversorgung</b>	<b>Spannung</b>	100 – 240 V AC
	<b>Verbrauch (max.)</b>	54 W (max.)
<b>Netzteil</b>		extern (12 V)
<b>Pixelfehlerklasse</b>	ISO 13406-2	Klasse 2
<b>Zertifizierungen</b>		cTUVus, TUV/ GS, CE
<b>Weitere Funktionen</b>	<b>Audio System</b>	2ch x 3 Watt (max.)
	<b>Fernbedienung</b>	Infrarot
	<b>kompatibel für Schwenkarm/Wandhalterung</b>	VESA Standard (75 x 75 mm)
<b>Standfuß</b>	<b>Typ</b>	neigbar
<b>Gehäusefarbe</b>		schwarz glänzend
<b>Maße (B x H x T)</b>	<b>Gerät</b>	457.8 x 386.5 x 190.5 mm
	<b>verpackt</b>	518 x 446 x 150 mm
<b>Gewicht</b>	<b>Gerät (netto)</b>	3.9 kg
	<b>verpackt</b>	6.3 kg
<b>Garantie</b>	<b>Pick-up &amp; Return</b>	36 Monate
<b>Lieferumfang</b>		Netzkabel, D-Sub-Kabel, Audio-Kabel, Antennen-Kabel, Fernbedienung, Batterien, CD-ROM: Benutzerhandbuch, Treiber, ICM Profil
<b>EAN Code</b>		880-90374-564-3

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: September 2008.